

# Four Mixte Contact - 5 Niveaux GN 1/1

## HN229606



Le Four Mixte Contact - 5 Niveaux GN 1/1 se distingue par ses technologies avancées AirFlow+ et Humid+, optimisant la circulation de l'air et la distribution de la vapeur pour une cuisson uniforme et économique en énergie. Avec une plage de température de 30°C à 270°C et un panneau de commande numérique de 7 pouces, ce four permet de stocker jusqu'à 100 recettes personnalisables. Les professionnels apprécieront également la porte à double vitrage à isolation thermique, garantissant sécurité et efficacité énergétique.

### Caractéristiques Produit :

|                                                              |                                |                              |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Alimentation : 400 V                                         | Type de Porte : Battante       | Type de Commande : Numérique |
| Température Minimum (°C) : 30                                | Température Maximum (°C) : 270 | Programmable : Oui           |
| Porte : Vitrée                                               | Nombre de portes : 1           | Nombre de Niveaux : 5        |
| Nombre de Chambres de Cuisson : 1                            | Minuteur : Oui                 | Injection de Vapeur : Oui    |
| Longueur (mm) : 858                                          | Profondeur (mm) : 790          | Hauteur (mm) : 870           |
| Poids (kg) : 65                                              | Puissance (W) : 7800           | Eclairage Intérieur : Oui    |
| Dimensions des Plaques / Grilles ( mm ) : GN 1/1 : 325 x 530 | Type d'Inox : Acier Inox 18/0  |                              |

### Informations Logistiques :

|                  |                     |                  |
|------------------|---------------------|------------------|
| Largeur : 900 mm | Profondeur : 790 mm | Hauteur : 870 mm |
|------------------|---------------------|------------------|